


**Opis:** Laminowany gont bitumiczny, zbrojony włóknem szklanym z warstwą wierzchnią z ceramizowanego granulatu bazaltowego.

**Zastosowanie:** Do stosowania na dachach spadzistych o nachyleniu od 5° do 85°.

**Montaż:** temperatura powyżej +10°C. Po zakończeniu montażu należy zawsze sprawdzić przyczepność podkładek lub gontu.



## INFORMACJE OGÓLNE

	Norma	Jednostka miary	Wartość	Tolerancja
Rodzaj bitumu			bitum oksyd.	
Długość	EN 544	mm	998	±3
Szerokość	EN 544	mm	337	±3
Grubość	-	mm	3,1/6,2	±20%
Część eksponowana	-	mm	143	
Linia mocownia mechanicznego	-	mm	160 - 180	
System przylepy	-		paski samoprzylepne	

## WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO - CHEMICZNE

	Norma	Jednostka miary	Wartość	Tolerancja
Masa (wyrób gotowy)	EN 544	kg/m <sup>2</sup>	11,7	±8%
Masa czystego asfaltu	EN 544	g/m <sup>2</sup>	>1500	
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek	EN 12311-1	N/50mm	>750 / >450	
Wytrzymałość na rozdzielanie przez gwóźdź	EN 12310-1	N	>100	
Nasiąkliwość wodą	EN 544	%	<1	
Odporność na promienie UV	EN 1297	wizualnie	spełnia	
Odporność na tworzenie pęcherzy	EN 544	wizualnie	spełnia	
Spływność w temperaturze 90C	EN 1110	mm	<1	
Przyczepność granulatu	EN 12039	g	<1,5	

## REAKCJA NA OGIEŃ

	Norma	Jednostka miary	Wartość	Tolerancja
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	EN 13501-5 / EN 1187		Broof(t1)	
Reakcja na ogień	3501-1 / prEN ISO 11925-2		E	

## PAKOWANIE

	Norma	Jednostka miary	Wartość	Tolerancja
Typ			tekstura falista	
Ilość brytów / paczka			14	
m <sup>2</sup> / paczka			2	
m <sup>2</sup> / paleta			136	
Masa palety (standardowe opakowanie)		kg	1520 - 1710	

**Bezpieczeństwo:** wyrób jest wolny od azbestu, związków smoły i innych niebezpiecznych substancji.

**Przechowywanie:** przechowuj palety w zamkniętych magazynach, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego działania światła słonecznego. Przechowuj w oryginalnym opakowaniu. Nie piętruj palet.

**Inne informacje:** podana charakterystyka odnosi się do standardowej produkcji. Tegola Canadese zastrzega sobie prawo do aktualizacji kart technicznych bez uprzedzenia. Informacje o instalacji dostępne są na [www.tegolacanadese.com](http://www.tegolacanadese.com)

Rev.:23/6/2022